

产品明细/ Product Description

高强度船体结构钢/Higher Strength Hull Structural Steel Plate	
钢级/Grade	: AH32/AH36(CR), DH32/DH36(CR)
规格/Dimension	: 厚度 thickness:5~40 mm
冶炼方式/Steel Making	: 转炉+钢包吹氩 LD+OB
浇铸方式/Casting	: 连铸 CC
脱氧方式/Deoxidation Method	: 镇静 Fully Killed
细化晶粒元素/Grain Refining Elements	: Al/Nb/V
一般强度船体结构钢/Normal Strength Hull Structural Steel Plate	
钢级/Grade	: A/B(AR), D(CR)
规格/Dimension	: 厚度 thickness:5~40 mm
冶炼方式/Steel Making	: 转炉+钢包吹氩 LD+OB
浇铸方式/Casting	: 连铸 CC
脱氧方式/Deoxidation Method	: 镇静 Fully Killed
细化晶粒元素/Grain Refining Elements	: Al

批准的图纸和设计计算书/ Approved Drawings and Design Calculations

图纸批准号/ Drawings Approval No. DL12W00017_01

产品认可试验报告/ Approval Test Report

试验报告编号/Test Report No. :
 试验报告日期/Test Report Date :
 试验单位/ Laboratory :
 试验单位地址/ Test Address
 试验报告编号/Test Report No. :
 试验报告日期/Test Report Date :
 试验单位/ Laboratory :
 试验单位地址/ Test Address

产品适用范围/ Application of the Product

如果图纸、技术文件、工艺规程有较大改变，或主要制造材料、关键工艺或产品的特性、特征，则与特性有关的图纸和技术文件应经过本社审批，并在检验机构认为必要时，经本社检验人员到厂进行检查和见证有关试验，其结果应能证实仍符合认可条件。

检查



